



**CERACASA**  
C E R A M I C A

Ceracasa, s.a.  
Ctra. Castellón-Teruel, Km.19  
12110 ALCORA- Castellón -España  
Tel. 964 361 611- Fax 964 360 967  
Fax Dpt Export +34 964 362 422  
www.ceracasa.com



Alcora 1 de Agosto de 2013

**CERTIFICADO DE CALIDAD :**

Material : Porcelánico Esmaltado .

Modelos : **FILITA GRIS , FILITA CINDER, FILITA NEUTRAL, FILITA CAPPUCCINO, FILITA GOLD, FILITA BONE.**

Acabado : Natural, Soft.

Formatos : 31.6x63.7 cm. , 49.1x98.2 cm. rect., 49.1x49.1 cm. (solo GRIS), 24.5x98.2 cm.rect.

**CERACASA, SA** certifica que los modelos arriba referenciados se fabrican cumpliendo las Normas UNE-EN-ISO 176 , para baldosas cerámicas prensadas en seco con muy baja absorción de agua ( GRUPO Bla ) y presentan las siguientes características técnicas, según consta en sus catálogos:

- \* DETERMINACION DE ABSORCION DE AGUA, (METODO DE EBULLICION)  
(Norma UNE-EN-ISO 10545-3) **Absorción de agua media : < 0.5 %**
- \* RESISTENCIA A LAS MANCHAS s/ ISO 10545-14 : **Clase 5**
- \* RESISTENCIA A LA HELADA s/ISO 10545-12 : **Resiste**
- DETERMINACION DE LA RESISTENCIA QUIMICA s/ISO 10545-13 :
  - a. - Productos domesticos de limpieza : **GA.**
  - b. -Aditivos para agua de piscinas : **GA.**
  - c. -Acidos y Álcalis (baja concentración) : **GLA**
  - d. -Acidos y Álcalis (alta concentración) : **GHA**
- \* DETERMINACION DE LA DUREZA AL RAYADO DE LA SUPERFICIE  
( UNE 67-101/1M:1992 ) **Dureza Mohs : 9**

Este producto , es conforme a las disposiciones del Anexo G de la norma UNE-EN-14411 "Baldosas Cerámicas. Definiciones, clasificación, características y marcado". (**Grupo Bla, E =< 0.5 %**).

*Felipe Sierra Grau*

Dpto de Calidad

